

18+ CASH



Basic API

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL	2
INTRO	4
ACCOUNT	5
ACCOUNT GEGEVENS OPVRAGEN	5
<i>Informatie</i>	5
<i>Verplichte parameters</i>	5
<i>Voorbeeld script.....</i>	5
<i>Voorbeeld output.....</i>	6
ACCOUNT AANPASSEN.....	7
<i>Informatie</i>	7
<i>Verplichte parameters</i>	7
<i>Optionele parameters.....</i>	7
<i>Voorbeeld script.....</i>	7
<i>Voorbeeld output.....</i>	8
STATISTIEKEN OPVRAGEN	9
<i>Informatie</i>	9
<i>Verplichte parameters</i>	9
<i>Optionele parameters.....</i>	9
<i>Voorbeeld script.....</i>	9
<i>Voorbeeld output.....</i>	10
ONLINE KLANTEN OPVRAGEN.....	12
<i>Informatie</i>	12
<i>Verplichte parameters</i>	12
<i>Voorbeeld script.....</i>	12
<i>Voorbeeld output.....</i>	13
CAMPAGNES	14
CAMPAGNES OPVRAGEN	14
<i>Informatie</i>	14
<i>Verplichte parameters</i>	14
<i>Voorbeeld script.....</i>	14
<i>Voorbeeld output.....</i>	15
CAMPAGNE TOEVOEGEN	16
<i>Informatie</i>	16
<i>Verplichte parameters</i>	16
<i>Voorbeeld script.....</i>	16
<i>Voorbeeld output.....</i>	16
CAMPAGNE RESETTEN	17
<i>Informatie</i>	17
<i>Verplichte parameters</i>	17
<i>Voorbeeld script.....</i>	17
<i>Voorbeeld output.....</i>	17
CAMPAGNE VERWIJDEREN.....	18
<i>Informatie</i>	18
<i>Verplichte parameters</i>	18
<i>Voorbeeld script.....</i>	18
<i>Voorbeeld output.....</i>	18
WEBSITES OPVRAGEN	19
<i>Informatie</i>	19
<i>Verplichte parameters</i>	19

Voorbeeld script.....	19
Voorbeeld output.....	20
EIGEN PAYFRAME SAMENSTELLEN	21
1. PAYFRAME OPMAKEN.....	21
<i>Informatie</i>	21
<i>Verplichte parameters</i>	21
<i>Voorbeeld script</i>	21
<i>Voorbeeld output</i>	22
2. PAYMENT HASH OPVRAGEN	23
<i>Informatie</i>	23
<i>Verplichte parameters</i>	23
<i>Optionele parameters</i>	23
<i>Voorbeeld script</i>	23
<i>Voorbeeld output</i>	24
3. HET FORMULIER 'POSTEN'	24
<i>\$_POST waarden:</i>	24
<i>\$_SESSION waarden:</i>	25
4. VOORBEELD OPLOSSING.....	25
CLUBCAMSEX.NL	26
ACCOUNT AANMAKEN	26
<i>Informatie</i>	26
<i>Verplichte parameters</i>	26
<i>Optionele parameters</i>	26
<i>Voorbeeld script</i>	26
ACCOUNT INLOGGEN.....	28
<i>Informatie</i>	28
<i>Verplichte parameters</i>	28
<i>Optionele parameters</i>	28
<i>Voorbeeld script</i>	28
ACCOUNTS OPVRAGEN	30
<i>Informatie</i>	30
<i>Verplichte parameters</i>	30
<i>Voorbeeld script</i>	30

Intro

Deze api is bedoeld voor de promotors van 18+Cash die nood hebben aan extra functionaliteit. Met deze API is het mogelijk gegevens te pushen, opvragen en verwijderen vanuit eender welke applicatie (website, GSM, .NET applicatie, ...).

Deze API maakt gebruik van XML-RPC wat staat voor “eXtensive Markup Language – Remote Procedure Calls”. Meer informatie hierover vindt u op <http://www.xmlrpc.com/>.

Om gebruik te maken van deze API dient u de XMLRPC-library toe te voegen op uw server. Met behulp van deze php file kan u heel eenvoudig data uitwisselen tussen de 18+Cash API en uw programma. U kan deze file downloaden op <http://files.18pluscash.nl/docs/Xmlrpc.rar>.

Account

Met deze API is het mogelijk om uw account gegevens aan te passen of simpelweg op te vragen.

Account gegevens opvragen

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.AccountGet
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.AccountGet');
$request = array("username" => "demo",
                 "password" => "demo_pass");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
  [succes] => Succes
  [succes_msg] => Array
    (
      [username] => demo
      [password] => demo_pass
      [email] => chris@18pluscash.nl
      [voornaam] => Demo
      [achternaam] => User
      [msn] =>
      [icq] =>
      [website] =>
      [mail_nieuwsbrief] => 1
      [mail_samenvatting] => 1
    )
)
```

Account aanpassen

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.AccountEdit
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
n_email	Nieuw e-mailadres	String
n_voornaam	Nieuwe voornaam	String
n_achternaam	Nieuwe achternaam	String

Optionele parameters

Variabele	Omschrijving	Type
n_password	Nieuw wachtwoord	String
n_msn	Nieuw MSN adres	String
n_icq	Nieuw ICQ nummer	String
n_website	Nieuwe website url	String
n_nieuwsbrief	Nieuwsbrief ontvangen? 1 = ja, 0 = nee	String
n_samenvatting	Samenvatting ontvangen? 1 = ja, 0 = nee	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.AccountEdit');
$request = array("username" => "demo",
                "password" => "demo_pass",
                "n_password" => "demo_pass",
                "n_email" => "dari@18pluscash.nl",
                "n_voornaam" => "Dari",
                "n_achternaam" => "Mahler",
                "n_msn" => "dari@18pluscash.nl",
                "n_icq" => "38868273",
                "n_website" => "http://www.18pluscash.nl",
                "n_nieuwsbrief" => "1",
                "n_samenvatting" => "1"
                );

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
}
```

```
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Your account has been updated.
)
```

Statistieken opvragen

Met behulp van deze API method is het mogelijk om statistieken van uw 18+Cash promotor account op te vragen.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.getStats
Auteur:	Chris
Versie:	1, 15-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
mode	statsSessions = afzonderlijke sessies incl. subtransacties statsTrends = gegroepeerd op var statsManagement = sessies in boomstructuur	String
startDate	Begin datum (YYYY-MM-DD)	Date
endDate	Eind datum (YYYY-MM-DD)	Date
numberResults	Aantal resultaten	Int
page	Pagina nummering (standaard = pagina 1)	Int
groupby	Groep per gegevens (bv: info, day, ...)	String

Optionele parameters

Variabele	Omschrijving	Type
info	De gebruikte campagne	String
payment_method_id	De betaalmethode	Int
payment_method_name	De naam van de betaalmethode	String
payment_profile_id	Het betaalprofiel	Int
payment_profile_name	De naam van het betaalprofiel	String
number_id	Het servicenummer dat gebeld is	String
ip_address	Het IP adres van de klant	String
customer_id	Het telefoonnummer van de klant	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.getStats');
$request = array("username" => "demo",
                "password" => "demo_pass",
                "groupby" => "day",
                "mode" => "statsManagement",
                "startDate" => "2009-06-01",
                "endDate" => "2009-06-30");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
```

```

$error = $xmlrpc->display_error();

echo "<pre>";
print_r($error);
echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>

```

Voorbeeld output

```

Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Array
        (
            [login] => 1
            [arrStatsData] => Array
                (
                    [2009-06-01] => Array
                        (
                            [5] => Array
                                (
                                    [sum] => 108.21
                                    [cst] => 63.1629
                                    [num] => 27
                                    [avg] => 4.01
                                    [pay] => 45.0471
                                )
                            )
                        )
                    [2009-06-02] => Array
                        (
                            [5] => Array
                                (
                                    [sum] => 68.75
                                    [cst] => 40.1863
                                    [num] => 20
                                    [avg] => 3.44
                                    [pay] => 28.5637
                                )
                            )
                        )
                    [2009-06-03] => Array
                        (
                            [5] => Array
                                (
                                    [sum] => 147.12
                                    [cst] => 94.3188
                                    [num] => 27
                                    [avg] => 5.45
                                    [pay] => 52.8012
                                )
                            )
                        )
                )
        )
)

```

```
    )
    [4] => Array
    (
      [sum] => 34.99
      [cst] => 22.7435
      [num] => 1
      [avg] => 34.99
      [pay] => 12.2465
    )
  )
  ....
```

[5] = payment_method_id: 4 = PPT, 5 = PPM

sum = som
cst = kost
num = aantal
avg = gemiddelde
pay = uitbetaling (winst)

Online klanten opvragen

Met behulp van deze API method is het mogelijk om uw online klanten op te vragen.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.GetOnlineUsers
Auteur:	Chris
Versie:	1, 20-11-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.GetOnlineUsers');
$request = array("username" => "demo",
                 "password" => "demo_pass");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
  [succes] => Succes
  [succes_msg] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [time] => 1258743436
          [time_last] => 1258743459
          [payment_session_id] => 48153811
          [site] => 16
          [method] => PPM
          [method_info] => 0907-47718
          [campagne] => 426
          [current_page] =>
http://www.clubcamsex.nl/memberslive/webcam/favorites/list
          [current_page_time] => 1258743459
        )
      [total] => 1
    )
)
```

Campagnes

Indien u uw campagnes statistieken wilt bekijken of simpelweg een campagne verwijderen, aanpassen of toevoegen. Dan kan u deze API gebruiken.

Campagnes opvragen

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.CampagnesGet
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.CampagnesGet');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

De datums worden opgeslagen als Unix Epoch time. Dat wil zeggen, het aantal seconden sinds 1 januari 1970. Dit kan makkelijk omgevoerd worden met de date() functie van PHP.

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [id] => 8
                    [naam] => campagne1
                    [clicks] => 376
                    [date_start] => 1173917572
                    [date_reset] => 0
                )
            [1] => Array
                (
                    [id] => 7
                    [naam] => campagne2
                    [clicks] => 4869
                    [date_start] => 1173917568
                    [date_reset] => 1217815018
                )
        )
)
```

Campagne toevoegen

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.CampagnesCreate
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
naam	Naam van de campagne	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.CampagnesCreate');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "naam" => "campagnenaam");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

De campagne is succesvol toegevoegd. U krijgt ook meteen het ID terug, dat zal u moeten opslaan indien u deze campagne later wilt reseten of verwijderen. Of basic.CampagnesSelect gebruiken.

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => 828
)
```

Campagne resetten

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.CampagnesReset
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
campagne_id	ID van de campagne	Int

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.CampagnesReset');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "campagne_id" => 1);

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "</pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => This campaign has been reset.
)
```

Campagne verwijderen

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.CampagnesDelete
Auteur:	Chris
Versie:	1, 26-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
campagne_id	ID van de campagne	Int

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.CampagnesDelete');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "campagne_id" => 1);

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "</pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => This campaign has been deleted.
)
```

Websites opvragen

Voor bepaalde API's zal u onze website_id's nodig hebben. Deze kan u ophalen via deze API. Indien een website meerdere secties bevat (bv: online & offline content, webcams & escortes), dan zullen er meerdere website_location_id's gebruikt worden.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.WebsitesGet
Auteur:	Chris
Versie:	1, 28-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.WebsitesGet');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [website_id] => 1
                    [website_location_id] => 2
                    [naam] => EscortVinden
                    [omschrijving] => Op EscortVinden streven wij ernaar
dat de reguliere bezoeker via enkele klikjes op hun muis in contact kan
komen met de allerleukste escort dames van Nederland en België.
                    [link] => http%3A%2F%2Fwww.escortvinden.nl%2F
                    [screen] =>
http%3A%2F%2Fwww.18pluscash.nl%2Fimages%2Fsites%2Fescortvinden.jpg
                    [screen_big] =>
http%3A%2F%2Fwww.18pluscash.nl%2Fimages%2Fsites%2Fescortvinden_big.jpg
                )
            ...
        )
)
```

Eigen Payframe samenstellen

Met deze API is het mogelijk om uw eigen, custom payframe aan te maken. U krijgt van ons alle gegevens omtrent betaalmogelijkheden. Hiermee kan u uw eigen payment-scherm samenstellen. Op deze manier is het mogelijk om alleen PPT aan te bieden aan klanten van site X, en enkel PPM aan klanten van site Y.

In combinatie met onze XML feeds is het mogelijk om exact dezelfde website te bouwen:

<http://www.escortvinden.nl/paygate&info=escorte/31-evy>

Let op! Het is bij wet verplicht om de telefoonkosten langs het betaalnummer te plaatsen.

De stappen om een werkend payframe te maken:

- 1) Bouw onze paygate na, of gebruik de voorbeeld code
- 2) On Submit roept u de 'basic.PaymentProfilesGet' API aan die hieronder staat uitgelegd
- 3) U volgt de laatste stap

1. Payframe opmaken

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.PaymentProfilesGet
Auteur:	Chris
Versie:	1, 28-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.PaymentProfilesGet');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                 "password" => "wachtwoord",
                 "website_id" => 1);

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();
}
```

```
echo "<pre>";
print_r($data);
echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Array
        (
            [2] => Array
                (
                    [id] => 4675
                    [website_id] => 1
                    [website_location_id] => 2
                    [payment_profile_id] => 10
                    [payment_method_id] => 4
                    [countrycode] => NL
                    [tariff] => 1.000
                    [amount] => 179.99 EUR (180 dagen)
                    [valuta] => €
                    [number] => IDEAL
                )
            [3] => Array
                (
                    [id] => 4564
                    [website_id] => 1
                    [website_location_id] => 2
                    [payment_profile_id] => 120
                    [payment_method_id] => 5
                    [countrycode] => NL
                    [tariff] => 0.800
                    [amount] =>
                    [valuta] => €
                    [number] => 0906-0552
                )
            [4] => Array
                (
                    [id] => 4678
                    [website_id] => 1
                    [website_location_id] => 2
                    [payment_profile_id] => 139
                    [payment_method_id] => 4
                    [countrycode] => ALL
                    [tariff] => 1.000
                    [amount] => 34.99 EUR (30 dagen)
                    [valuta] => €
                    [number] => Click and Buy
                )
                ...
        )
)
```

- [4678] : uniek id bij 18+Cash
- [139] : betaal profile -> 139 = Click and Buy
- Payment_method_id: 4 = PPT, 5 = PPM
- Payment_profile_id: het betaal profile (bv: iDEAL, Click and Buy, NL PPM 0.80, ...)

2. Payment Hash opvragen

Natuurlijk kan niet iedereen zomaar betalingen uitvoeren. Om dit formulier toegankelijk te maken zal er eerst een zogenaamde hash gegereerd moeten worden. Het is deze hash die vanaf dan met de klant zal geassocieerd worden. Deze hash zal u later ook moeten meegeven in stap 3.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.PaygateEntry
Auteur:	Chris
Versie:	1, 28-06-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
promotor	De 18+Cash gebruikersnaam voor de betaling	String
website_id	Website ID, zie basic.WebsitesGet	Int

Optionele parameters

Variabele	Omschrijving	Type
campagne	Campagne naam	String
website_location_id	Zie basic.WebsitesGet	Int
info	Uw kenmerk	String
tool	Uw kenmerk	String
redirect_url	Naar welk profiel moet de klant redirecten?	String
land	Land (zie http://www.maxmind.com/app/php) bv: BE	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.PaygateEntry');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "promotor" => "demo",
                "website_id" => 1,
                "website_location_id" => 2,
                "land" => "BE",
                "tool" => "iframe",
                "info" => "links_pagina");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();
}
```

```

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>

```

Voorbeeld output

```

Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Array
        (
            [hash] => 8538be98dc6c1dcd08cb053f9ea38896
        )
)

```

3. Het formulier 'posten'

De laatste stap is het posten van alle gegevens naar de 18+Cash payment handlers. Dat kan heel simpel met onderstaande code.

Zodra u deze URL aanroept met de header() functie van PHP of eender andere 'redirect'-functie zal de pagina redirecten (PPM -> de members index, PPT -> betaalpagina).

```

<?php
header("Location: http://payments.18pluscash.nl/pay_handler/form_handler.php?hash=" . $hash. "&postdata=" . serialize($_POST). "&sessiondata=" . serialize($_SESSION));
?>

```

\$_POST waarden:

PPM:

```

Array
(
    [land] => BE
    [bet_method] => BE-21142
    [pincode] => 8120
    [cppm] => true
    [submit] => Go
)

```

[bet_method] => BE-21142

- BE = countrycode
- 21142 = uniek ID bij 18+Cash (zie basic.PaymentProfilesGet)

PPT (ideal):

```

Array
(

```

```
[land] => NL
[bet_method] => NL-4672
[ideal] => 4672
[ibank] => 3
[cideal] => true
[submit] => Go
)
```

Banken lijst (ID's):

1 = ABN Amro
2 = Rabobank
3 = Postbank
4 = ING Bank
5 = SNS Reaal
6 = Fortis

PPT (bancontact):

```
Array
(
  [land] => BE
  [bet_method] => BE-21139
  [mistercash] => 21139
  [cmistercash] => true
  [submit] => Go
)
```

PPT (click and buy):

```
Array
(
  [land] => BE
  [bet_method] => ALL-4678
  [cab] => 4678
  [ccab] => true
  [submit] => Go
)
```

\$_SESSION waarden:

```
Array
(
  [hash] => 4bafcb0419d8819b572d57096dd2e02f
  [lang] => nl
)
```

4. Voorbeeld oplossing

Een voorbeeld applicatie die gebruik maakt van bovenstaande API's vindt u op:

http://files.18pluscash.nl/docs/18pluscash_payframe_api_sample.rar

ClubCamSex.nl

Op aanvraag van enkele promotors van 18+Cash, hebben wij een API ter beschikking gesteld voor <http://www.clubcamsex.nl>. Het is nu mogelijk om accounts aan te maken via deze API, en dus via eender welke freesite van een promotor, of zelfs een iPhone app. Vervolgens kan men de account ook laten inloggen op ClubCamSex.

Het grote voordeel hiervan is dat de klant een account heeft, en deze dus altijd zal blijven gebruiken. Deze account is levenslang verbonden met uw promotor account, u krijgt met andere woorden levenslang commissie op deze klant.

Nog enkele tips:

- het is mogelijk een white-label te koppelen aan ClubCamSex, ook in combinatie met deze API
- klanten krijgen gratis minuten op ClubCamSex, profiteer hiervan!

Account aanmaken

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.ccs_AccountAdd
Auteur:	Chris
Versie:	1, 17-10-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
campagne	Uw 18+Cash campagne	String
ccs_username	Gebruikersnaam klant	String (25)
ccs_password	Wachtwoord klant	String (25)
ccs_email	E-mail adres klant	String (50)

Optionele parameters

Variabele	Omschrijving	Type
countrycode	Internationale landen code; <u>bv:</u> be, nl, ...	String (2)
languagecode	Internationale taal code; <u>bv:</u> nl, en, ...	String (2)

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.ccs_AccountAdd);
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "campagne" => "testcampagne",
                "ccs_username" => "ccsUser",
                "ccs_password" => "ccsPass",
                "ccs_email" => "demo@18pluscash.nl",
                "countrycode" => "be",
                "languagecode" => "nl");

$xmlrpc->request($request);
```

```
if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] => Account successfully added
)
```

Account inloggen

Het remote inloggen gebeurt simpelweg door de basic.ccs_AccountLogin API aan te roepen, en de gebruiker vervolgens te redirecten naar de URL die de API teruggeeft.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.ccs_AccountLogin
Auteur:	Chris
Versie:	1, 17-10-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String
ccs_username	Gebruikersnaam klant	String (25)
ccs_password	Wachtwoord klant	String (25)

Optionele parameters

Variabele	Omschrijving	Type
white_label_url	URL van uw white-label, <u>bv</u> : webcamsletjes.eu	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.ccs_AccountLogin);
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                "password" => "wachtwoord",
                "ccs_username" => "ccsUser",
                "ccs_password" => "ccsPass",
                "white_label_url" => "webcamsletjes.eu");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
    [succes] => Succes
    [succes_msg] =>
    http://www.webcamsletjes.eu/remotelogin/user=glenn156&passphrase=31e78a9503
    0414076038af351e6258c10ad53023&white_label_url=webcamsletjes.eu
)
```

Accounts opvragen

Promotors die graag een overzicht willen van hun ClubCamsex-gebruikers kunnen dit makkelijk opvragen door middel van deze API.

Informatie

Server URL:	http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/
Method naam:	basic.ccs_GetAccounts
Auteur:	Chris
Versie:	1, 17-10-2009

Verplichte parameters

Variabele	Omschrijving	Type
username	Uw 18+Cash gebruikersnaam	String
password	Uw 18+Cash wachtwoord	String

Voorbeeld script

```
<?php
require_once("Xmlrpc.php");

$xmlrpc = new CI_XMLRPC();
$xmlrpc->server('http://api.18pluscash.nl/xml-rpc/', 80);

//$xmlrpc->set_debug(true);

$xmlrpc->method('basic.ccs_GetAccounts');
$request = array("username" => "gebruikersnaam",
                 "password" => "wachtwoord");

$xmlrpc->request($request);

if (!$xmlrpc->send_request())
{
    $error = $xmlrpc->display_error();

    echo "<pre>";
    print_r($error);
    echo "</pre>";
}
else
{
    $data = $xmlrpc->display_response();

    echo "<pre>";
    print_r($data);
    echo "</pre>";
}
?>
```

Voorbeeld output

```
Array
(
  [succes] => Succes
  [succes_msg] => Array
    (
      [total] => 3
      [0] => Array
        (
          [via_campaign] => sexdating
          [username] => user_jef
        )
      [1] => Array
        (
          [via_campaign] => webcamsex
          [username] => user_jan
        )
      [2] => Array
        (
          [via_campaign] => webcamsex
          [username] => user_jos
        )
    )
)
```